

Zestawienie ilości masy min-bit na odcinku od km 1+126 do km 1+606 droga gminna Połaniec - Kraśnik - Dzieci Stare

Wykaz ilości masy min - bit na warstwę profilującą

Kilometraż	Odległości między kilometrażem	Różnica między niweletą a terenem		Grubość warstwy		Średnia objętość na 1m szerokości drogi	Szerokość rozkładanej masy	Łączna ilość masy [ton]
		rzeczywista	średnia	rzeczywista	średnia			
1126,00		0,09		0,000			3,5	
1150,00	24,00	0,11	0,100	0,070	0,035	0,84	3,5	7,4
1200,00	50,00	0,09	0,100	0,000	0,035	1,75	3,5	15,3
1250,00	50,00	0,05	0,070	0,010	0,005	0,25	3,5	2,2
1300,00	50,00	0,08	0,065	0,040	0,025	1,25	3,5	10,9
1350,00	50,00	0,09	0,085	0,050	0,045	2,25	3,5	19,7
1400,00	50,00	0,07	0,080	0,030	0,040	2,00	3,5	17,5
1450,00	50,00	0,09	0,080	0,050	0,040	2,00	3,5	17,5
1500,00	50,00	0,08	0,085	0,040	0,045	2,25	3,5	19,7
1535,40	35,40	0,01	0,045	0,000	0,020	0,71	3,5	6,2
1541,80	6,40	0,01	0,010	0,000	0,000	0,00	3,5	0,0
1550,00	8,20	0,20	0,105	0,160	0,080	0,66	3,5	5,7
1575,00	25,00	0,06	0,130	0,020	0,090	2,25	3,5	19,7
1600,00	25,00	0,07	0,065	0,030	0,025	0,63	3,5	5,5
1606,00	6,00	0,07	0,070	0,030	0,030	0,18	3,5	1,6
Razem						17,01		148,8

Średnia ilość w [kg] na [m²] 88,6