

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--------|-----------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 1 | | KANALIZACJA DESZCZOWA | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-25 0417-010 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m | | |
| | | 18 | m | 18.00 | |
| | | | | RAZEM | 18.00 |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0101-020 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | | |
| | | 9.5 | m | 9.50 | |
| | | | | RAZEM | 9.50 |
| 3 d.1 | KNNR 6- 0801-080 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie | m ² | | |
| | | 9.5 | m ² | 9.50 | |
| | | | | RAZEM | 9.50 |
| 4 d.1 | KNNR 6- 0802-050 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm ręcznie | m ² | | |
| | | 9.5 | m ² | 9.50 | |
| | | | | RAZEM | 9.50 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0805-010 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej | m ² | | |
| | | 10.8 | m ² | 10.80 | |
| | | | | RAZEM | 10.80 |
| 6 d.1 | KNR 4-04 1102-040 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odl. 1 km | m ³ | | |
| | | 19 | m ³ | 19.00 | |
| | | | | RAZEM | 19.00 |
| 7 d.1 | | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV | m ³ | | |
| | | 2.48 | m ³ | 2.48 | |
| | | | | RAZEM | 2.48 |
| 8 d.1 | | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wariant 1 | m ³ | | |
| | | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wariant 1 | m ³ | | |
| | | 16.0 | m ³ | 16.00 | |
| | | | | RAZEM | 16.00 |
| 9 d.1 | KNNR 4- 1424-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | | |
| | | 12 | szt. | 12.00 | |
| | | | | RAZEM | 12.00 |
| 10 d.1 | KNNR 4- 1308-060 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | | |
| | | 48 | m | 48.00 | |
| | | | | RAZEM | 48.00 |
| 11 d.1 | | Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, z przetrzaniem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu I-III | m ³ | | |
| | | 2.48 | m ³ | 2.48 | |
| | | | | RAZEM | 2.48 |
| 12 d.1 | KNR 2-01 0230-010 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III-zakup piasku do zasyпки wraz z transportem na miejsce budowy | m ³ | | |
| | | 16.0 | m ³ | 16.00 | |
| | | | | RAZEM | 16.00 |
| 13 d.1 | KNR 2-02 1101-010 | Podkłady z kruszywa na podł.gruntowym | m ³ | | |
| | | 5.58 | m ³ | 5.58 | |
| | | | | RAZEM | 5.58 |
| 14 d.1 | KNR 2-02 1101-010 | Podkłady betonowe na podł.gruntowym | m ³ | | |
| | | 1.34 | m ³ | 1.34 | |
| | | | | RAZEM | 1.34 |
| 15 d.1 | | Zagęszczanie nasypów, ubijaniem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III | m ³ | | |
| | | 24.06 | m ³ | 24.06 | |
| | | | | RAZEM | 24.06 |
| 16 d.1 | KNR 2-31 0511-030 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | | |
| | | 10.8 | m ² | 10.80 | |
| | | | | RAZEM | 10.80 |
| 17 d.1 | KNR 2-25 0417-020 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie | m | | |
| | | 18 | m | 18.00 | |
| | | | | RAZEM | 18.00 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|----------|-----------------------------|------|--------------|-------------|
| 18 d.1 | | Inwentaryzacja powykonawcza | szt | | |
| | 1 | | szt | 1.00 | |
| | | | | RAZEM | 1.00 |